

Ez a sisak kizárólag a kerékpáros sportokhoz, az inline-skater-hez és roller-skater-hez használható.

FIGYELEM: A sisakot ne használja semmiképpen motorozáshoz vagy egyéb sportokhoz!

A gyermekek egyéb tevékenység megkezdése előtt (mászókázás, játszótér) feltétlenül vegyék le a sisakot, mert fennáll a fennakadás, fojtódás vagy becsípődés veszélye!

Ügyeljen minden használat előtt arra, hogy a sisak megfelelően helyezkedjen el a fején és a „teljesen átalítható rögzítési rendszer” segítségével a fejformára illeszkedjen! Csak egy erősen meghúzott oldalsó Y-szíjakkal (húzással/tolással állítható) megfelelően beállított sisak biztosít optimális védelmet esés esetén!

A fej nagyságához megfelelő illeszkedés a nyaki részen található csavaró-beállítási szerkezet csavarásával (meghosszabbítás vagy rövidítés) érhető el.

(Olyan sisakmodelleknél, amelyeknél nincsen csavaros rögzítés, az optimális illeszkedést a mellékelt habanyagpárna/csúszórögzítés a sisak belsejébe helyezésével érhetjük el.)

Csatolja be a csatos zárat az álla alatt (a megfelelő illeszkedés a szíjak húzásával/tolásával érhető el) és **biztosítsa**, hogy a sisak vízszintesen álljon és a ne csússzon nagyon előre vagy hátra a fején. Biztonságos és kényelmes viselet esetén a füleit az oldalsó Y-szíjak nem takarhatják el és a megfelelő kilátást sem gátolja.

A sisak megváltoztatása, különösen a lakkokkal való lefújás, matricák felragasztása vagy oldószerekkel és egyéb kémiai anyagokkal való **tisztítás** a sisak biztonságát befolyásolhatja és ezért ezek nem javasoltak.

A **tisztítás** csak vízzel és 5,5 PH-értékű szappannal és egy puha ronggyal történhet.

Óvja a sisakot a magas hőmérséklettől!

(Példa: az ablak mögötti tartó vagy az autóban a szélvédők mögött)

Tilos a sisak részeit eltávolítani vagy megváltoztatni!

A sisakot egy esetleges esés vagy egyéb károsodás után ne használjuk tovább, mivel ekkor az **valószínűleg** már nem nyújt megfelelő védelmet.

A sisakokat 3 évente cseréljük le és a régitől a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően szabaduljunk meg, mivel ennyi idő után az anyaghasználatból/elhhasználódásból adódóan a védelmi funkció már nem teljes értékű.

Tanúsítvány: CE EN 1078 by